

共通仕様品オーダーメイド -XB12:外部ステンレス鋼シリンダ



8 外部ステンレス鋼シリンダ

表示記号


-XB12

周囲環境にさらされる外部部品のすべてに耐食性の優れたステンレス鋼(SUS304)を使用したシリンダ。外形寸法および取付寸法はCM2シリーズ標準品と同一。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CM2	エアシリンダ	CM2	複動片ロッド 単動(押、引)	③ P.236~
		CM2W	複動両ロッド	
	ロッド回り止め形	CM2K	複動片ロッド	
			単動(押、引)	

型式表示方法



仕様

シリーズ名	CM2・CM2K	CM2W
材質	ロッドカバー、ヘッドカバー、シリンダチューブ、ピストンロッド、取付ナット、ロッド先端ナット、パッキン押え、止め輪をSUS304	
クッション	ラバークッション(標準装備)	
取付支持形式	基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、クレビスー体形、ボスカット基本形、ボスカットロッド側フランジ形	基本形、軸方向フート形、フランジ形
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一	

注) エアクッション付、ワンタッチ管継手内蔵形はありません。

取付支持金具部品品番

名称	チューブ内径(mm)			
	20	25	32	40
フート(フート金具2ヶ+取付ナット1ヶ)	CM-L020B-XB12	CM-L032B-XB12		CM-L040B-XB12
フート(フート金具1ヶ)	CM-L020BSUS	CM-L032BSUS		CM-L040BSUS
フランジ	CM-F020BSUS	CM-F032BSUS		CM-F040BSUS
取付ナット	SN-020BSUS	SN-032BSUS		SN-040BSUS
ロッド先端ナット	NT-02SUS	NT-03SUS		NT-04SUS
1山ナックルジョイント	I-020BSUS	I-032BSUS		I-040BSUS
2山ナックルジョイント 注1)	Y-020BSUS	Y-032BSUS		Y-040BSUS
2山ナックルジョイント用ピン 注2)	CDP-1-XC27			CDP-3-XC27

注1) ピン止め輪付

注2) 止め輪付(φ40は割ピン)